

## LED Grille Lamp | Foco Mini Dicroica

ART-11 / ART-12 / ART-13

### Technical data | Datos técnicos

Input Voltage / Tensión de entrada	AC95-264V
LED Type / Tipo de LED	Cree Xpe
Beam Angle / Ángulo de Apertura	15° / 30° / 45°
CRI	80 Ra
Efficiency / Eficiencia	80-100 lm/W
Lifetime / Vida Útil	30.000 Hs
Operating Temperatura / Temperatura de Trabajo	-10°~40°C
Operating Humidity range/ Rango de Humedad de Trabajo	20% - 85%
Dimmable / Dimerizable	No
IP Grade / Grado IP	IP20
Material	Aluminum / Aluminio
Cover / Cubierta	Black-White/Negro-Blanco
Reflect Cover / Reflejo de Cubierta	Clear/Matt/Stripe/Square Claro/Mate/Raya/Cuadrado
Driver	External / Externo



**LED Grille lamp**  
Foco Mini Dicroica  
**1X3W** | 38x38mm  
ART-11



**LED Grille lamp**  
Foco Mini Dicroica  
**3X3W** | 98x38mm  
ART-12



**LED Grille lamp**  
Foco Mini Dicroica  
**5X3W** | 138x38mm  
ART-13

	ART-11	ART-12	ART-13
Power / Potencia	1x3W	3x3W	5x3W
Alto (mm / in)	35.6 / 1.4	35.6 / 1.4	35.6 / 1.4
Ancho (mm / in)	44.5 / 1.75	44.5 / 1.75	44.5 / 1.75
Largo (mm / in)	44.5 / 1.75	104.5 / 4.11	147.3 / 5.79
Largo de Corte (mm / in)	38 / 1.49	98 / 3.85	138 / 5.43
Ancho de Corte (mm / in)	38 / 1.49	38 / 1.49	38 / 1.49
Driver Data / Datos de Driver	2.8-3.5V 575-595mA	8.5-10V 650-670mA	14-18V 710-730mA

**CW** | Cool White / Blanco Frío (6500°k) | **NW** | Neutral White / Blanco Neutro (4000°K) | **WW** | Warm White / Blanco Cálido (3000°K)

